

# Pisci-Flok

## Floculante y clarificador de aguas

Clarificador y eliminador de partículas coloidales en suspensión que provocan turbidez.

### PROPIEDADES

Ayuda a eliminar la turbidez y las partículas en suspensión.

Incrementa el rendimiento del filtro al retener flóculos más compactos y pesados.

Eficaz en un amplio rango de pH y temperaturas.

Recomendado para tratamientos de choque y mantenimiento.

### BENEFICIOS

- ✓ *Eliminación de partículas completa y eficaz*
- ✓ *No colmata los filtros*
- ✓ *Gran poder de precipitación*



PARA USO  
PROFESIONAL

### PROPIEDADES

Aspecto	Líquido	Olor	Característico
Color	Incoloro	pH	3,5

### MODO DE EMPLEO

Incorporar la dosis recomendada de producto de forma homogénea a lo largo de la piscina con un recipiente con agua o mediante un sistema de dosificación automático.

### DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

**Tratamiento de choque:** Una vez que no haya bañistas en la piscina, y con la depuradora parada, incorporar el producto de forma homogénea a lo largo de la piscina con un recipiente con agua, adicionando entre 1-2 L por cada 100 m<sup>3</sup> en función de la calidad inicial del agua (aguas con gran contenido de materia en suspensión requieren un mayor aporte de producto).

Dejar actuar el producto con la depuradora de la piscina parada de 12 a 14 horas. Posteriormente pasar el limpia fondos y poner en funcionamiento la depuradora.

**Mantenimiento:** Incorporar de 250 ml a 1 L de producto por cada 100 m<sup>3</sup> de agua a tratar. Si se utiliza bomba dosificadora incorporar de 0,5 ml a 2,5 ml por cada m<sup>3</sup> de agua a recircular.

### OTRA INFORMACIÓN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas en función de las propias características de la piscina y de la climatología.

### PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web [www.quicesa.com](http://www.quicesa.com)

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de temperaturas altas.

Exclusivamente para uso profesional.

### PRESENTACIÓN

Producto	Envase	Código
PISCI-FLOK, Floculante	3 uds./5 kg	ARV0855
PISCI-FLOK, Floculante	1 ud./22 kg	ARV0856

### INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. De esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea el menor posible.

### CERTIFICACIONES

Empresa certificada por Lloyd's Register con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

