

Clorix Hipo

Desinfectante para agua de piscina

Hipoclorito sódico estabilizado especial para el tratamiento del agua de la piscina.

PROPIEDADES

Adecuado para instalaciones con alta exigencia de desinfección.

Fórmula especial estabilizada con gran riqueza en cloro que consigue prevenir y eliminar las bacterias y microorganismos.

Producto universal, destinado a piscinas cubiertas y al aire libre.

Efecto rápido y potente que garantiza la máxima eficacia.

BENEFICIOS

- ✓ *Desinfectante de gran eficacia*
- ✓ *Actúa rápidamente*
- ✓ *Fácil mantenimiento*



PARA USO
PROFESIONAL

PROPIEDADES

Aspecto	Líquido	pH	Básico
Color	Amarillo	Concentración	14 ± 1%
Olor	Característico del cloro		

MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante sistema de dosificación automática.

Controlar el nivel de cloro de la piscina mediante fotómetro o kit de análisis.

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

Piscinas al aire libre: añadir entre 9-13 kg/100 m³ al día.

Piscinas cubiertas: añadir entre 3-5 kg/100 m³ al día.

OTRA INFORMACIÓN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas en función de la temperatura (piscinas descubiertas), del número de bañistas, así como de la calidad del agua de entrada.

PRODUCTOS RELACIONADOS ACONSEJADOS

Para ajustar el pH en los valores óptimos, entre 7,2 y 7,6, recomendamos nuestros reguladores BH-400 o SH-600.

Para conseguir una óptima dosificación utilizar el kit de análisis de cloro y pH de Quicesa.

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web www.quicesa.com

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de temperaturas altas.

Exclusivamente para uso profesional.

PRESENTACIÓN

Producto	Envase	Código
CLORIX HIPO, Desinfectante líquido	1 ud./12 kg	ARV0114
CLORIX HIPO, Desinfectante líquido	1 ud./20 kg	ARV0315

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. De esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea el menor posible.

CERTIFICACIONES

Producto homologado en D.G.S.P. con número 18-60-09540.

Empresa certificada por Lloyd's Register con número SGI 6010904/A ISO 9001.

