

Aquadegras® Liquid

Eliminador de grasas

Impide y previene la aparición de la mancha en la línea de flotación

Facilita la eliminación de grasas por el sistema de filtración

PROPIEDADES

Producto para el control y prevención de la suciedad grasa en la línea de flotación de piscinas y spas.

Evita que la grasa se pegue.

Actúa sobre la grasa facilitando su retirada por el sistema de filtración.

Apto para piscinas desbordantes y de skimmer.

BENEFICIOS

- ✓ Reduce limpiezas manuales y ayuda a la optimización del tiempo de mantenimiento
- ✓ Menos cepillado
- ✓ Mejora la experiencia de baño del usuario
- ✓ Mejora el rendimiento de los desinfectantes



PARA USO
PROFESIONAL



IDEAL PISCINAS
DE ALTA
AFLUENCIA



PROPIEDADES

Aspecto	Líquido opalescente	Olor	Característico
Color	Incoloro	Densidad	1,002 g/ml

MODO DE EMPLEO

Dosificar el producto mediante un sistema automático, con el sistema de filtración en funcionamiento. Instalar la inyección en el circuito de retorno / impulsión suficientemente alejada de la inyección de otros productos. Evitar la dosificación directa sobre superficies estáticas del vaso. Tras la aplicación puede observarse de forma transitoria una acumulación superficial de grasa en el vaso de compensación, lo cual indica el correcto funcionamiento del producto. Dicha acumulación puede retirarse manualmente o mediante el sistema de filtración. Exclusivamente para uso profesional.

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

Tratamiento de choque (puesta en marcha o alta carga grasa)

Aplicar una sola vez.

Baja afluencia: (< 50 bañistas/día): 3 L por cada 100 m³ de agua.

Afluencia media: (50–200 bañistas/día): 4–5 L por cada 100 m³.

Alta afluencia: (> 200 bañistas/día): 6 L por cada 100 m³.

Tratamiento de mantenimiento

Aplicar diariamente de forma regular para compensar la entrada continua de grasa.

Baja afluencia: 250 ml/día por cada 100 m³.

Afluencia media: 400 ml/día por cada 100 m³.

Alta afluencia: 700 ml / día por cada 100 m³.

Se recomienda repartir la dosis en aplicaciones regulares en lugar de una única dosificación elevada.

Mantener el sistema de filtración en condiciones adecuadas y realizar los contralavados necesarios.

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Ficha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web www.quicesa.com

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Mantener el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Evitar temperaturas extremas.

Exclusivamente para uso profesional.

PRESENTACIÓN

Producto	Envase	Código
Aquadegras® Liquid	2 ud./5 L	ARV1808
Aquadegras® Liquid	1 ud./20 L	ARV1806

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. De esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea el menor posible.

CERTIFICACIONES

Empresa certificada por Lloyd's Register con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

